

人にやさしく、地球にやさしく。

トランテックスの先進技術と熱い想いをこめた新モデルを発売しました。

Hi Star

頼れるパートナー
トランテックス
Trantechs, Ltd.

保冷性能と使いやすさにこだわった

そく せん りよく

速鮮力

輸送品質・荷役作業性を追求した **ハイスター冷凍バン**



クラストップの保冷性能

扉廻りは保冷性能維持に重要です。熱遮断に優れた樹脂部品を全周に取付することで保冷効果を高め、冷凍機の稼働率を低減します。



扉開閉力の軽減

毎日の荷役作業で扉開閉は大きな負担です。従来比50%に開閉力を軽減し、扉廻りの保冷性能を高めた最適な中空形状樹脂を採用した扉です。

当社比

約 **-50kg**

環境負荷の低減や
輸送効率の向上に、
ワンランク上の
軽量化を実現!























トランテックス

環境マネジメントに関する国際規格
ISO14001認証取得(本社・工場)

ボデー仕様

保冷車	中温冷凍車	低温冷凍車	超低温冷凍車
優れた断熱性で幅広い用途に対応。	最大-5℃までの冷蔵品輸送に対応。 生鮮食品・乳製品全般の配送に。	最大-20℃までの冷凍品輸送に対応。 冷凍食品全般の配送に。	最大-25℃までの冷凍品輸送に対応。強力冷凍機能でアイスクリーム等の配送も安心。

ボディサイズ標準

キャブ幅 ボデー帳	標準キャブ			ワイドキャブ			
	標準長	セミロング	ロング	セミロング	ロング		
荷台内寸法 (mm)	保冷庫 リヤ開口部※						
		1720×1715	1720×1765	1720×1765	2030×1765	2030×1815	
		中温 リヤ開口部※					
			1720×1715	1720×1765	1720×1765	2030×1765	2030×1815
低温 リヤ開口部※							
	1670×1690		1670×1740	1670×1740	1980×1740	1980×1790	
	超低温 リヤ開口部※						
		1620×1655	1620×1705	1620×1705	1930×1705	1930×1755	
最大積載量 (t)		高床	2t 2.95t 3t	2t 3t	2t 3t	2t 3t	
		全低床	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	2t 2.95t 3t	
	超低床	2t	2t	2t	2t		

注)リヤ開口部寸法(幅×高さ[mm])を示す。

推奨仕様

ボディー型式	保冷库	冷凍庫				
		中温仕様	低温仕様	超低温仕様		
外装	側外板	カラー白アルミ平板				
内装	床張り	ステンレス平板3方立上り 厚さ1.0mm				
	内張り	抗菌カラー白アルミ平板				
	エアリブ	なし	アルミ型	縦張り(前壁はJ型50h)		
	ラッシングレール	アルミ型1段取付				
	水抜穴	前部2個(35φゴム栓付)				
荷台カーテン	固定式 全カーテン(リヤ、サイド専用)					
断熱	断熱材	ポリスチレンフォーム				
	厚さ mm	天井	50	50	75	100
	前・側・後床	50	50	75	100	
リヤドア	形状	オールステンレス製ミガキ				
リヤドア	形状	観音扉左先開き				
	ヒンジ	スチールヒンジ3対				
	ロックバー	スチール丸パイプ左右各1本ワンタッチロック片側キー付				
サイドアフレーム	形状	スチール製				
サイドドア	形状	ロックバー1本式スライド(開口幅900mm)左側取付				
電装品	車高灯	前後LED角型各1対・橙色				
	マーカーランプ	丸型黄色・3対				
	庫内灯	蛍光灯8W2個直列キャブ内SW付・P/L付				
	テールランプ	シャンシ吊り下げ				
	路肩灯	左右各1個				
	非常ブザー	庫内後部にスイッチ ホーン作動式				
	サイドガード	スチール丸パイプ1段(黒塗り)				
織装品	フェンダー	ステンレス製H型				
	車止め	樹脂製1セット サイドガード右取付				
	リヤステップ	シャンリヤバンパ利用(滑り止め付)				
	工具箱	シャン装着品				
	タイヤチェーン掛	なし	3本爪左右各1ヶ			
塗装	緊定装置	ラッシングベルト中荷重用2本				
	ボデー鉄部塗装	電着塗装+ニューシルバー塗装				
冷凍機	下回り塗装	電着塗装(ブラック)				
	設定温度帯	—	-5℃~+20℃	-20℃~+20℃	-25℃~+20℃	
	冷凍機	セル・タイプ	—	○	○	—
	パナソニック	—	○	○	○	

冷凍機

セパレートタイプ・パッケージタイプをラインナップ。最適なタイプ・能力を最適な架装方式とともに提案します。

[セパレートタイプ]



軽量・コンパクトな上に、強力な冷凍パワーを誇ります。薄型のクーリングユニットはデザインにもこだわり、スタイリッシュな樹脂成型品を採用しました。

[パッケージタイプ]



用途・ボディサイズに合わせて機種を4サイズ設定。軽量且つ庫内の張り出しがなく、積載スペースを最大限に確保し輸送効率を高めます。

標準



【コーナー補強】

下部コーナー補強を標準取付しプラットフォームあたりによる変形防止に配慮してあります。

オプション



【1本式引き戸】

側面からの荷役作業に最適な扉です。ガイド部品を内蔵化し扉たわみを抑え気密性に優れています。



【リヤステップ】

昇降性にも優れ、バンパと同じ強度・剛性のあるステップです。※シャン品バンパが不要になります。

オプション項目は小型車シリーズをご確認ください。

株式会社 トランテックス

ホームページアドレス <http://www.trantechs.co.jp/>

本社・工場 〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地

TEL 076-274-2806

東海営業所 〒473-0939 豊田市堤本町太郎池6番地 新明工業(株)堤工場 TEL 0565-55-1170

東北営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-7-36(日野ビル3F)

TEL 022-284-8012

営業本部・北陸営業所 〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地 TEL 076-274-2816

北海道駐在所 〒007-0802 札幌市東区東苗穂2条3-2-15

TEL 011-782-1051

関西営業所 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2-15-28(みてじまグリーンビル4F) TEL 06-6473-1812

東京事務所 〒108-0014 東京都港区芝4-11-3

TEL 03-3456-5830

九州営業所 〒811-3134 福岡県古賀市青柳469-6 TEL 092-942-1633



●自然保護に協力し再生紙を使用しています。 ●仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
●カタログに記載のスタイリング、ディテールの写真は印刷等により、実際の車と色が多少異なる場合があります。

CAT-K041
'10-105001